

コンクリートテスター

NETIS 登録商品
TK-060013-V

商品コード	CTV2
種 別	コンクリートテスター
メーカー	日東建設
型 式	CTS-02V4
寸 法 (mm)	幅 108 × 高 169 × 長 42 (突起含まず)
連続使用時間 (h)	12
電 源	単 3 乾電池 4 本
PC 接続	USB 接続
質 量 (kg)	0.38

- 高強度コンクリートの強度測定が可能。
- USB ケーブルを利用して測定データを直接パソコンに取り込み。CSV ファイルとしてパソコンへ転送。
- 打撃後約 1 秒で測定データの指標値（強度、剥離度、劣化度）をモニターに表示。
- 測定データの指標値約 50 万回の測定データと波形データを本体内に記録。
- 従来のエリアモード、ポイントモードを統合。
- 全測定点で複数回の打撃結果の平均値を計算して表示。

シュミットテストハンマー(コンクリートハンマー)



- コンクリートを破壊せずに反撥度から、コンクリート強度を推定する商品です。
- このため、コンクリートを破壊するよりも短時間でコンクリート強度の品質管理が行なえます。

商品コード	STH	STHT	STHT
種 別	シュミットテストハンマー	コンクリートテストハンマー テストアンビル付	コンクリートテストハンマー テストアンビル付
メーカー	富士物産	亀倉精機	亀倉精機
型 式	NR 型	α-800RJT	R-7500
衝撃エネルギー (N・m)	2.205	2.207	2.207
強度推定測定範囲 (N/mm ²)	10~70	15~59	10~70
電 源	—	単 3 乾電池 4 本	単 3 乾電池 4 本
寸 法 (mm)	全 長 300 全 幅 180	355 105	355 103
質 量 (kg)	1.4	1.8	1.8
その他	—	携帯型テストアンビル付属	携帯型テストアンビル付属

※コンクリートテストハンマーアンビル付商品は、簡易軽量タイプのテスト・アンビルを付属していますので、作業前の簡易点検が実施出来ます。

販売品

記録紙	2,000円 (1 巻)	5,000円 (5 巻)
-----	--------------	--------------

デジタルコンクリートハンマー(2点校正式)



商品コード	STHH
種 別	デジタルコンクリートハンマー(2点校正)
メーカー	亀倉精機
型 式	アルファー DIGI-PRINTER-1
強度推定範囲 (N/mm ²)	10~70
公称打撃エネルギー (N・m)	2.207
テストアンビル基準値	低反撥度 30 ± 1 高反撥度 80 ± 1
専用記録紙 (mm)	φ 20 × 37
電 池	単 3 乾電池 4 本
本体寸法 幅×高×長 (mm)	約 103 × 109 × 355
質 量 (kg)	本体 約 1.8
付属品	収納ケース、本体、研磨石、取扱説明書

販売品

記録紙 (5 巻)	5,000円
-----------	--------

- コンクリート構造物の強度検証を非破壊で、簡単に行う事が出来る機器です。(類似商品でシュミットテストハンマーがあります)
- 従来のシュミットテストハンマーとの違いは、デジタル表示と印字機能が出る点に有り、記録は、測定回数、反撥度、平均値等が自動印字されます。従来、手計で報告書を作成した物が、この印字結果を利用する事で、報告書の作成作業が簡素省力化でき非常に便利です。
- 機器の精度検証での校正作業が、従来の 1 点で調整されていた形から、高値、低値の 2 点で調整する機能が追加された事で、非常に精度のばらつきを低く抑える事が出来るようになりました。特に、フリーザー機能も追加され、粉じんからくる精度劣化も低く抑える事が可能となり、より安定した測定を行う事が出来ます。

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせていただきます。
※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。

● レンタルのニッケン

311

高所作業車
高所作業足場

レンタカー

掘削・道路
整地・運搬フォークリフト
自走式クレーン発電機・溶接機
周辺機材コンプレッサー
エアー関連機材

照明機器

水中ポンプ・洗浄
水処理機械コンクリート
打設関係切断・切削
加工・締付清掃・集塵
換気用機械荷 役
揚重用機械I T・測量
測定・通信

安全保安用品

ハウス・倉庫
トイレ・オフィス

冷暖房機械

イベント

鉄道工事用
機械

林業機械

ニッケン総合
サービス教育・資格
参考資料全国営業
拠点一覧

生コン水分計、ウェットスクリーナー(充電式生コンふるい器)

NETIS 登録商品

TH-000001-A

▶ HI-300J



HI-300J

商品コード	NSK	
種 別	生コン水分計本体	
メーカー	ケット科学研究所	
型 式	HI-300J (JR 東日本仕様)	
測定原理	高周波容量方式	
測定対象物	モルタル(生コンをふるい器にてウェットスクリーニングしたもの)	
測定範囲	体積水分率	モルタル 20~40%
	単位水量 (kg / m ³)	生コン 120~240
測定精度	体積水分率	モルタル 0.3%
	単位水量 (kg / m ³)	生コン 1.0
使用温度 (°C)	0~+40	
電 源 (交直両用)	単2乾電池6本 ACアダプター	
寸 法 (cm)	全 長	30
	全 幅	26.4
	全 高	19.7
質 量 (kg)	約2.5	

種 別	生コン水分計プリンター	
メーカー	ケット科学研究所	
型 式	VZ-350	
印字方式	サーマルラインドット方式	
使用温度	0~+40°C 20~80% RH	
電 源	内部電源	リチウムイオン充電電池 DC7.2V
	外部電源	ACアダプター (BL-100J)
寸 法 (cm)	全 長	17.3
	全 幅	10.3
	全 高	7.7
質 量 (kg)	0.46	

販売品

記録紙 (1 巻)	700 円
接点パネ (1 組)	500 円

●作業現場で、生コンの水分量と細骨材の表面水率が短時間で正確に測れ、測定結果を専用プリンターで印刷できます。



商品コード	NSKW	
種 別	ウェットスクリーナー (充電式生コンふるい器)	
メーカー	ケット科学研究所	
型 式	TZ-610	
作動方式	バイブレーター方式 (充電式)	
使用対象物	フレッシュコンクリート	
所要時間 (min)	約5 (試料ケース 3 杯分)	
使用温度 (°C)	0~+40	
電 源	ニッケル・カドミウム充電電池	
寸 法 (cm)	全 長	36
	全 幅	45.4
	全 高	62.0
質 量 (kg)	約16.0	

●生コン水分計の単位水量測定に最適な試料を短時間で作ります。

モルタル水分計



商品コード	MWK	
種 別	モルタル水分計	
メーカー	サンコウ電子研究所	
型 式	PM-101	
寸 法 (mm)	長35×幅80×高150	
測定範囲 (%)	1~15	
アラーム機能	上限値設定	
グローブ	小型押当て式ゴム電極	
電 源	単4乾電池×4本	
質 量 (kg)	0.32	

●モルタルの水分測定に使用します。作動原理は、直流電気抵抗式を採用しております。

● レンタルのニッケン

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせていただきます。

※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。